

## Ausbauprogramm des II. Bauabschnittes der Hafenstraße

- 1) Der auszubauende II. Bauabschnitt der Hafenstraße beginnt von der Einmündung Wasserburg 39 und endet bis Anfang Baugebiet Olfen-Süd.

Die Straße soll folgenden Querschnitt erhalten:

a) Fahrbahnkörper	5,50 m	
b) Rechts der Fahrbahn	2,00 m	Parkstreifen
c) Links der Fahrbahn	2,00 m	Parkstreifen
d) Beidseitig der Straße ca.	2,00 m	Geh- Radweg

- 2) Der Aufbau der Straße sowie die Nebenanlagen erhalten folgenden Aufbau:

1. Fahrbahnkörper	4,00 cm	Asphaltbeton
	6,00 cm	bituminöse Tragschicht
	20,00 cm	Natursteinschotter
	<u>30,00 cm</u>	frostsicheren Sand
insges.	<u>60,00 cm</u>	
2. Parkstreifen	8,00 cm	Verbundsteinpflaster
	2,00 cm	Pflastersand
	20,00 cm	Natursteinschotter
	<u>30,00 cm</u>	frostsicheren Sand
insges.	<u>60,00 cm</u>	
3. Geh- Radweg	8,00 cm	Verbundsteinpflaster
	2,00 cm	Pflastersand
	20,00 cm	Natursteinschotter
	<u>10,00 cm</u>	frostsicheren Sand
insges.	<u>40,00 cm</u>	